

Škola stará

Umístění:	stavební parcela číslo 141
Prvky ochrany:	objekt č.p. 51
Identifikace v ÚSKP:	50321/6-6136 - škola
Vlastník:	Právnícká osoba

Popis

Objekt je situován na návrší uprostřed intravilánu obce, východně od kostela sv. Bartoloměje.

Dům obdélného půdorysu s třídlílnou dvoutraktovou dispozicí, k níž na východě přiléhá schodišťový rizalit a na severní straně přístavek se záchody. Je zděný z pískovcových kvádrů (suterén) a cihel. Střecha valbová, krov s hambalky a svislými stolicemi, střešní krytina eternit. Podlaha půdy s hliněnou mazaninou. Hlavní vstup do domu ve schodišťovém rizalitu v přízemí, vedlejší přístup umožňují vstupy z přístavku se záchody a z jižního průčelí v suterénu (pouze do části suterénu).

V přízemí se za hlavním vchodem nachází vstupní hala, v níž ústí i schodiště do sklepa. Na ní navazuje hlavní komunikační chodba zaujímající dominantní část východního traktu, probíhá přes střední a severní část dispozice. Jižní část dispozice přízemí zaujímají v obou traktech prostory donedávna sloužící potřebám pošty, ve zbylé části dva byty. Vstupní prostor i chodba jsou zaklenuty plackami do pasů, prostory pošty a byty plochostropé. Stěny chodby jsou pod klenebnými pasy členěny pilastry s vpadlými obdélnými zrcadly. Podlaha na chodbě cementová dlažba, v prostorách pošty nová keramická dlažba, v bytech podlahy tesařské.

Suterén je rozdělen na dvě mezi sebou nepřístupné části. Část pod hlavní komunikační (sklep a prádelna) je zaklenuta segmentově z pískovcových kvádrů, prostory pod jižní částí domu (telefonní ústředna s rozvodnou) jsou zaklenuty segmentově do traverz s neckovitě upravenými podhledy s obdélnými zrcadly. Podlaha sklepa a prádelny z pískovcových desek. Schodiště ze suterénu do přízemí je jednoramenné zalomené z pískovce. Dispozice v patře se shoduje s přízemím, drobné rozdíly má vnitřní uspořádání bytů. Nad poštou rovněž byt, od chodby oddělený lehkou dřevěnou secesní příčkou s dvoukřídlými dveřmi a obloukový nadsvětlíkem zaskleným barevným sklem. Chodba je zaklenuta rovněž plackami do pasů, stěny členěny pilastry, byty plochostropé. Chodba v patře rovněž s cementovou dlažbou, byty s tesařskými podlahami, místnost v JZ koutě s vlisy. Záchody jsou v přízemí i v patře zaklenuty segmentově do traverz, podlaha z pískovcových desek překrytých cementovou mazaninou. Schodiště z přízemí do patra dvouramenné, z patra na půdu tříramenné. Obě jsou pískovcová, stupně a podesty mezi přízemím a patrem zakrývá cementová mazanina. Ve středu schodiště je obdélné zrcadlo s masivními pilíři se zrcadly a hlavicemi - shodují se s pilastry na chodbách. Schodnice mezi pilíři jsou podklenuty kobylymi hlavami. Dveře u všech bytů rámové s kazetovými výplněmi, některé výplně prosklené. Vstup do bytu ve středu dispozice přízemí s neorenesančním dřevěným obložením. U schodiště do sklepa a na půdu dveře z latí. U vstupu

na půdu obloukový světlík oddělený profilovanou dřevěnou římsou, zdobí jej paprskovitě rozmístěné balustrády obkročmo zvýrazněné náznaky jednoduchých rozvilin. U jednotlivých bytů z chodby pavlačová okna z poč. 20. stol. Exteriér: Hlavní východní průčelí v přízemí i patře devítiosé, dominantní postavení zaujímá schodišťový rizalit s hlavním vstupem. Krajiní pole tohoto průčelí jsou, stejně jako rizalit, tříosá. Všechny osy obou krajních polí vyplňují velká obdélná okna se segmentovým nadpražím. Okna jsou dvojité špaletová, v prostoru chodby jednoduchá. Okenní rámy mají základní členění do kříže, každé horní okenní křídlo jednotabulkové, spodní dvoutabulkové. Všechna mají v exteriéru odstupňované profilované špalety a průběžnou profilovanou podokenní římsu z pískovce. Průběh podokenních říms ukončují hladké nárožní lizény, ve středu průčelí jej přerušuje rizalit. Vstup ve střední ose rizalitu s výrazným portálem, který sestává z lizénového orámování, na němž je posazena dvoustupňová desková římsa, vrchní část římsy s profilem simy. Supraportu vyplňuje hladké obdélné zrcadlo orámované černou linkou, na ploše s bílým podkladem nápis (BÜRGERLICHE) VORSCHUSSKASSE / OBČANSKÁ ZÁLOŽNA. Vstupní dveře masivní dubové, dvoukřídlé, rámové s kazetovými výplněmi a torzem klapačky. Plné kazety ve spodní části s profilovaným orámováním. Vrchní polovina obou křídel je prosklená a zamřížovaná prutovými mřížemi s bohatými volutovými rozvilinami, rovněž lištovým orámováním, nad zasklením dřevěné frontony. Nadsvětlík oddělený s rozetami s jeptiškami odděluje dřevěná profilovaná římsa. Profilované ostění ze žlutého pískovce. Všechny tři osy v patře vyplňují okna se stejným členěním jako jinde, pouze okno ve střední ose nad vstupem je vyšší, jeho spodní křídla jsou členěna na tři tabulky. Tato okna mají stejnou podokenní římsu jako v přízemí rovněž přerušenu hladkými nárožními lizénami. Obě boční průčelí rizalitu jsou hladká, bez otvorů, členěna pouze nárožními lizénami. Nad okny v patře běží římsa navazující na nárožní lizény. Zvýrazňuje jí obloučkový vlys s jemně profilovanou hranou obloučků, jejichž paty podpírají achantové konzoly, završená je subtilní profilovanou lištou. Nad ní běží třídílná korunní římsa, jejíž spodní část tvoří obloučkový vlys s patami obloučků podepřenými volutovými konzolami doplněnými achanty, růžovými květy a perlovcem. Konzoly spočívají na lince spodní římsy, hrana obloučků má stejný profil jako níže. Střední část korunní římsy zvýrazňují čtvercové terče nahoře i dole lemované subtilní profilovanou lištou. Její vrchní část má výrazné odsazení, spodní část tvoří deska, nahoře je završena simou. Obě římsy obíhají celý objekt, jejich průběh narušuje přístavek se záchody. Ve vrchním obloučkovém vlysu jsou obkročmo ob tři obloučky proražena malá půdní okénka. Protější západní průčelí je rovněž devítiosé, čtyřmi průběžnými lizénami rozdělené na tři stejnoměrná pole. V každém z nich jsou v přízemí i v patře tři okenní osy, všechna okna mají stejné členění jako ve východním průčelí. Mají i stejnou průběžnou podokenní římsu, jejíž průběh narušují lizény. Okenní otvory v obou podlažích ve střední ose čelně pravého pole jsou zazděny, rámy a křídla jsou zachovány. Celé průčelí ukončují výše popsané římsy. V tomto průčelí vystupuje nad terén prostor suterénu vyzděný z pískovcových kvádrů. Při jihozápadním nároží je zazděný vstup. Severní průčelí bez otvorů a členění, pouze hladkou omítku a korunní římsou navazující na ostatní průčelí. Její průběh narušuje přístavek se záchody. Všechna tři průčelí přístavku nižšího než celá budova jsou hladce omítnuta bez jakéhokoliv členění, pouze s profilovanou korunní římsou. Jeho východní a západní stěnou prostupují jednoduchá obdélná okna, v západním průčelí v přízemí boční vstup. Jižní průčelí je včetně suterénu pětiosé. Okna v přízemí a v patře mají stejné členění, špalety i podokenní římsu, ukončenou nárožními lizénami, jako jinde. Stejný průběh mají i korunní a na ní

navazující spodní římsa. Hladkou plochu mezi přízemím a patrem zvýrazňuje původní malovaný nápis OBČANSKÁ ZÁLOŽNA. Okenní špalety v pískovcovém zdivu suterénu nejsou profilovány, nýbrž okoseny. Ve střední ose suterénu je novodobě probourán vstup, v krajních osách při jihozápadním nároží jsou novodobě zazděna okna s necitlivou úpravou povrchu.

Návrh regenerace:

Stavbu je nutné odvodnit, provést hydroizolaci. Provéřit stav střešní konstrukce.

Provést výměnu výplní otvorů, uvažovat o odstranění nevhodné přístavby.

Provést obnovu fasády.

Najít objektu smysluplné využití.





22.03.2022 - vlastní